

# Semiautomatische draaiarm wikkelaar

de Witt 2300A



250% voorrek

Snelheden traploos regelbaar

Robuste uitvoering

Folie-Snel-laad-systeem



## Kenmerken

De FG-2300A halfautomatische draaiarmwikkelaar voor het wikkelen en stabiliseren van diverse ladingen op pallets of karren. Daar de zwenkarm om de pallet draait is deze machine uitermate geschikt voor het wikkelen van lichte en/of instabiele ladingen. De draaiarm is gemonteerd in een portaal voor extra stabiliteit en bescherming. De FG-2300A is hierdoor zeer geschikt voor de ruigere omgeving. PLC besturing en alle aandrijvingen zijn frequentie geregeld. Leverbaar met verschillende foliewagens die standaard folie, wikkelnets of 250% oprekbare power-stretch folie moeiteloos kunnen verwerken.

Wikkelhoogte standaard tot: 2400 mm.

Pallethoogte aftasting d.m.v. een fotocel.

4 programma's (optioneel 6 vrij te programmeren programma's)

Uitgebreid menu instellingen

Armbeveiliging d.m.v. een noodstop bumper

Portaalafmeting: 3350x2000x3350 mm. (LxBxH).

Binnen en buitendraaicirkel: Ø 2150 mm. en Ø 3000 mm.

