


kenmerken

De WP2 is een eenvoudig te bedienen palletwikkelaar die uw lading stabiliseert met voorrekfolie. De wikkelaar gaat efficiënt en kostenbesparend met folie om doordat twee walsen de folie oprekt tot maar liefst 250% van de normale lengte. De machine wordt standaard geleverd met een ø1650 mm draaitafel. Alle motoren op de machine zijn frequentie geregeld voor een vloeiende aansturing. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De bediening is eenvoudig en intuïtief. De vier wikkelprogramma's zijn afzonderlijk instelbaar op een grafisch bedieningspaneel.

technische gegevens



- **Draaiplateau:**
ø1650 mm, aandrijving met ketting;
belaadbaar tot 2000 kg;
pallets tot 1200x1200 mm;
rotatiesnelheid: regelbaar;
frequentie geregeld;
exacte positiestop.
- **Folieslede:**
frequentie geregeld;
voor standaard machinerol;
folie: 17 tot 35 µm;
gemotoriseerde voorrek;
voorzien van fotocel.
- **Wikkelhoogte:** 2400 mm.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz, 1,39 kW.
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +40 °C.

optionele accessoires

- Wikkelhoogte 2700 mm, 2900 mm of 3100 mm.
- Draaiplateau ø1800 mm of ø2200 mm.
- RVS uitvoering.
- Oprijdplaat voor standaard pompwagen.
- Zwaar uitgevoerde oprijdplaat voor elektrische wagen.
- Fotocel voor donkere lading.
- Pneumatische of elektrische aandrukplaat.
- Frame voor Deense- en/of veilingkarren.



De folieslede



Voorrekker van 250%.
Besparend vanaf 10 à 12 pallets per dag doordat 1 meter folie wordt opgerekt tot maar liefst 3 ½ meter.

- Zelf instelbare, vaste wikkelhoogtes.
- Inbouwframe zodat het plateau gelijkvloers wordt.
- Aanrijdbeveiliging.
- Roping module voor sublieme hechting aan de voet.
- Geïntegreerde (gekalibreerde) digitale weegschaal.
- Andere specificaties indien technisch uitvoerbaar op aanvraag.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

